



Bijlage/supplement Houten buitendeuren

(als bedoeld in artikel 5 van de Hout100% Kwaliteits- & Zekerheidsregeling)

Voor definities wordt verwezen naar de Hout100% Kwaliteits- & Zekerheidsregeling.

Algemeen

De keuze voor een deur wordt bepaald door de locatie waar de deur wordt toegepast. Zowel locatie als vocht en temperatuur bepalen de keuze voor de stabiliteitsklasse van de deur. De keuze voor de deur valt onder de verantwoordelijkheid van de afnemer.

Artikel 1 Zekerheidsvormen

- 1.1 ***zeker (productzekerheid)**; houten buitendeuren van duurzaam hout tenminste voorzien van een voorlakraag;
- 1.2 ****zeker (product- en prestatiezekerheid)**; houten buitendeuren duurzaam hout in de voorlak (optioneel aflak) en beglaasd af fabriek;
- 1.3 *****zeker (product-, prestatie en exploitatiezekerheid)**; houten buitendeuren van duurzaam hout afgelakt en beglaasd af fabriek. Afgehangen door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene.

Artikel 2 Zekerheidsnormen

- 2.1 Houten buitendeuren in alle zekerheidsvormen voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL 0803 Houten buitendeuren.

Artikel 3 Zekerheidstermijnen

- 3.1 Met uitzondering van de in dit artikel onder 3.4 vermelde kortere termijnen, bedraagt ***zeker (productzekerheid)** tien (10) jaar;
- 3.2 Met uitzondering van de in dit artikel onder 3.4 vermelde kortere termijnen, bedragen ****zeker (product- en prestatiezekerheid)** tien (10) jaar;
- 3.3 Met uitzondering van de in dit artikel onder 3.4 vermelde kortere termijnen, bedragen *****zeker (product-, prestatie en exploitatiezekerheid)** vijftien (15) jaar;
- 3.4 De duur van de zekerheid is voor de onderstaande onderdelen beperkt:
 - alle toevoegingen aan de houten buitendeuren zoals hang- en sluitwerk, bouwbeslag, glas, ventilatieroosters, dichtingsprofielen en verfsysteem (zie artikel 5.2).Hierop is uitsluitend de garantiebepaling van de desbetreffende producent/leverancier van toepassing.

Artikel 4 Zekerheidsvoorwaarden

- 4.1 Houten buitendeuren met ***zeker (productzekerheid)** kunnen voldoen aan de prestaties zoals verwoord in het KOMO® attest met productcertificaat van de Aangeslotene, op voorwaarde dat de houten buitendeuren door of namens de opdrachtgever worden geplaatst, afgemonteerd overeenkomstig de meegeleverde verwerkings- en onderhoudsvoorschriften;
- 4.2 Houten buitendeuren met ****zeker (product- en prestatiezekerheid)** leveren op deurbladniveau prestaties zoals verwoord in het KOMO® attest met productcertificaat van de Aangeslotene. Voorwaarde is wel dat de Houten buitendeuren door of namens de opdrachtgever worden afgehangen en onderhouden overeenkomstig de meegeleverde verwerkings- en onderhoudsvoorschriften;



- 4.3 Houten buitendeuren met *****zeker (product-, prestatie en exploitatiezekerheid)** leveren op deur-kozijnniveau de prestaties zoals verwoord in het KOMO® attest met productcertificaat van de Aangeslotene. Voorwaarde is wel dat de Houten buitendeuren door of namens de opdrachtgever worden onderhouden overeenkomstig de meegeleverde onderhoudsvorschriften;
- 4.4 Houten buitendeuren uitgevoerd afwijkend van het KOMO attest met productcertificaat van de Aangeslotene dienen te zijn voorzien van een projectmatige goedkeur afgegeven door de certificerende instelling.

Artikel 5 Inhoud Zekerheid

- 5.1 De kosten voor het herstel van de schade en/of de gebreken worden door de Aangeslotene vergoed tot een maximaal bedrag gelijk aan anderhalf maal “de oorspronkelijke prijs af fabriek” van het desbetreffende onderdeel of product.
- 5.2 In afwijking van artikel 5.1 en met inachtneming van artikel 5.5.2 worden de kosten van herstel van het laksysteem als volgt vergoed. Het basisbedrag voor het schilderwerk is vastgesteld op maximaal 25% van de oorspronkelijke prijs van het product “af fabriek”. De vergoeding van de herstelkosten nemen na het 2^e zekerheidsjaar met 12,5% per zekerheidsjaar af. Uitzondering hierop is een houten buitendeur met *****zeker** waarop een onderhoudsovereenkomst met de Aangeslotene is afgesloten.
- 5.3 Gevolgschades worden niet vergoed.
- 5.4 Onder schade in het kader van ***zeker (productzekerheid)** wordt verstaan:
 - 5.4.1 het optreden van houtrot, waaronder te verstaan aantasting van hout door houtrotverwekkende schimmels;
 - 5.4.2 constructiegebreken van het deurblad, inclusief onvoldoende waterdichtheid van het deurblad (excl. beglazing);
 - 5.4.3 vervormingen houten buitendeuren ten gevolge van klimaatsinvloeden:
 - 5.4.3.1 de uitbuiging van een deur, toegepast als bergings- of inpandige woningtoegangsdeur (niet in thermische schil), gemeten in overeenstemming met SKH-publicatie 13-03 (meten van de vervormingen van een deurblad) voor deuren van stabiliteitsklasse I, maximaal 8 mm mag bedragen.
 - 5.4.3.2 de uitbuiging van een deur, gemeten in overeenstemming met SKH-publicatie 13-03 (meten van de vervormingen van een deurblad) voor de deuren van de stabiliteitsklasse II maximaal 6 mm mag bedragen;
 - 5.4.3.3 de uitbuiging van een deur, gemeten in overeenstemming met SKH-publicatie 13-03 (meten van de vervormingen van een deurblad) voor deuren van de stabiliteitsklasse III maximaal 4 mm mag bedragen;
 - 5.4.3.4 Overschrijding van de in artikel 5.4.3.1, 5.4.3.2 en 5.4.3.3 genoemde maxima dient te zijn vastgesteld na het eerste gebruiksjaar en buiten het stookseizoen.
- 5.5 Onder schade in het kader van ****zeker (product- en prestatiezekerheid)** wordt verstaan:
 - 5.5.1 de in artikel 5.4 genoemde zaken;
 - 5.5.2 schade aan het laksysteem. Dit slechts indien aantoonbaar de onderhoudsvorschriften van de fabrikant zijn gevolgd en indien de deur is voorzien van aflak af fabriek. Schade wordt beoordeeld op basis van de BRL 0817 (te downloaden van de HOUT100%-website).
 - 5.5.3 prestaties op deurbladniveau afwijkend van de prestaties verwoord in het KOMO® attest met productcertificaat van de Aangeslotene aangegeven prestaties. Slechts



indien de deur is voorzien van aflak af fabriek wordt prestatie zekerheid op het laksysteem afgegeven.

5.6 Onder schade in het kader van *****zeker (product-, prestatie en exploitatiezekerheid)**

wordt verstaan:

5.6.1 de in artikelen 5.4. en 5.5 genoemde zaken;

5.6.2 prestaties op deur-kozijnniveau afwijkend van de prestaties verwoord in het KOMO® attest met productcertificaat van de Aangeslotene aangegeven prestaties.

Artikel 6 Zekerheid-uitsluitingen

- gebreken en/of schaden aan en gebreken en/of schaden als gevolg van leveringen en/of werkzaamheden die niet door of onder verantwoordelijkheid van de Aangeslotene zijn uitgevoerd;
 - gebreken en/of schaden ten gevolge van, in opdracht van de Opdrachtgever door de Aangeslotene uitgevoerde, niet goedgekeurde afwijkingen (zie artikel 4.4 van de vastgestelde Kwaliteitseisen, een en ander voor zover zij van invloed zijn op het ontstane gebrek en/of de schade;
 - gebreken en/of daaruit voortvloeiende schaden, die redelijkerwijs reeds bij de inspectie tijdens bij de aflevering van de producten of gedurende de in artikel 6.6 bedoelde onderhoudsperiode van de (hoofd)aannemer door de Opdrachtgever en/of de Verkrijger van de zekerheid geconstateerd hadden behoren te worden;
- 6.1 Een houten buitendeur met stabiliteitsklasse I die is toegepast in een thermische schil valt buiten de zekerheidsregeling.
- 6.2 Tocht die uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie.
- 6.3 Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie van de deur en/of de plaatsing daarvan (indien onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene).
- 6.4 Breuk aan enkel- en isolatieglas, tenzij veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald.
- 6.5 Schaden die het gevolg zijn van:
- 6.5.1 brand, als omschreven in de beurs-brandpolis, waarmee is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade;
 - 6.5.2 atoomkernreacties;
 - 6.5.3 overstroming en/of voor de ondernemer redelijkerwijs niet te voorziene veranderingen in de grondwaterstand;
 - 6.5.4 molest; Onder molest wordt verstaan de omschrijving gegeven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Rechtbank 's-Gravenhage is gedeponneerd. Indien deze tekst gewijzigd wordt, is de gewijzigde tekst van toepassing op gevallen waarvoor het certificaat is afgegeven op of na de datum waarop die tekst van kracht is geworden.
 - 6.5.5 aardbeving of vulkanische uitbarsting;
 - 6.5.6 stuifsneuw;
 - 6.5.7 storm; Onder storm wordt verstaan wind met een gemiddelde uurlijkse snelheid van meer dan 14 m/sec (gelijk aan windkracht 7 op de schaal van Beaufort).
- 6.6 Gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze, m.a.w. niet volgens onderhoudsvoorschrift van de fabrikant, onderhouden van de houten buitendeuren.
- 6.7 Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat de houten buitendeuren niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming zijn gebruikt.



- 6.8 Gebreken aan materialen, constructies niet onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotene zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan, en/of van werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotene zijn verricht, het gevolg zijn, met uitzondering echter van door de Verkrijger aan de Aangeslotene ter beschikking gestelde materialen ter zake waarvan de Aangeslotene niet tijdig voor de aanwending schriftelijk aan de Verkrijger heeft meegedeeld, dat de Regeling daarop niet van toepassing zal zijn.
- 6.9 Esthetische kwesties.
- 6.10 (Mechanische) beschadigingen die niet op de afleverbon/het procesverbaal van oplevering zijn vermeld.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden binnen de zekerheidsvormen

	*zeker (productzekerheid)	**zeker (product- en prestatiezekerheid)	***zeker (product-, prestatie- en exploitatiezekerheid)
Duurzaam hout	Aangeslotene	Aangeslotene	Aangeslotene
Voorlaksysteem af fabriek	Aangeslotene	Aangeslotene	Niet toegestaan
Aflakken op de bouw	Opdrachtgever	Opdrachtgever	Niet toegestaan
Aflaksysteem af fabriek	Niet van toepassing	Optioneel	Aangeslotene
Beglazen	Opdrachtgever	Aangeslotene (af fabriek)	Aangeslotene (af fabriek)
Opslag op de bouwplaats	Opdrachtgever	Opdrachtgever	Aangeslotene
Afhangen	Opdrachtgever	Opdrachtgever	Aangeslotene
Bouwplaats-check	Hout100%*	Hout100%*	Certificatie-instelling (SKH)*
Oplevercheck	Opdrachtgever	Opdrachtgever	HOUT100%*
Onderhoudscheck	Gebouweigenaar	Gebouweigenaar	Aangeslotene

* steekproefsgewijs